

ANFRAGEFORMULAR

Fassadendämmung



[Direkt zum Online-Shop »](#)

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Befestigung Fassadendämmung mit Holzschrauben



Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25 • bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

Für die Berechnung Ihrer Konterlattenbefestigung benötigen wir noch folgende Angaben von Ihnen:

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihr Anliegen erst bearbeiten können, wenn uns alle Angaben vorliegen!

**1. Firmenstempel /
Kontaktdaten**

2. BV / Projekt

3. Gebäude Flachdach Satteldach Pultdach Walmdach ?

Bemessung für: Traufseite 1: 2: Giebelseite 1: 2: ?

Gebäuelänge (Traufseite)		[m]
Gebäudebreite (Giebelseite)		[m]
Höhe am First		[m]
Dachneigung (nicht bei Flachdach)		[°]
<u>nur bei Walmdach:</u> Dachneigung Walmseite		[°]

4. Dämmung

Dicke der Dämmung		[mm]
Dämmstoff- Hersteller		[-]
Dämmstoff- Bezeichnung / Typ		[-]
<u>Alternativ zu</u> Hersteller / Typ a) Rohdichte:		[kN/m³]
b) Elastizitätsmodul:		N/mm²
c) Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:		[N/mm²]

5. Pfosten /

Festigkeit Pfosten (z.B. C24, GL24h...)		[-]
Schalung / Pfostenbreite		[mm]
Lattung Pfostenhöhe / -tiefe		[mm]
Pfostenabstand		[mm]
Dicke der Schalung		[mm]
Festigkeit der Grundlattung (z.B. C24...)		[-]
Breite Grundlattung		[mm]
Höhe / Dicke Grundlattung		[mm]
Abstand Traglattung		[mm]

6. Belastung

Gewicht Bekleidung inkl. Traglattung		[kN/m²]
Postleitzahl Gebäudestandort		[-]
Höhe Gebäudestandort über NN		[m]

Optionale Eingabe:

7. Schrauben Durchmesser	6 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/> [mm]
Kopfform	Senkkopf <input type="checkbox"/>	Tellerkopf <input type="checkbox"/>	[-]

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de