

Hochwertige Bauschäume. Abdichten, Dämmen und Befestigen.



Pistolenschäume



PUP FLEX 750
Premium Flex



PUP 750
Premium



PUP 500
Premium Kompakt



PUP S 750

| Produktangaben | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | PUP FLEX 750 Premium Flex | PUP 750 Premium | PUP 500 Premium Kompakt | PUP S 750 |
| Art.-Nr. | 543453 | 53084 | 503259 | 539197 |
| Ausbringung/Aktivierung | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ |
| Baustoffklasse | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Inhalt | 750 ml | 825 ml | 500 ml | 750 ml |
| Schaumausbeute | 48 Liter | 55 Liter | 43 Liter | 45 Liter |
| Farbe | creme | beige | betongrau | beige |
| Prüfzeichen: | | | | |
| Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis | ● | ● | ● | ● |
| Geprüfte Fugenschalldämmung | ● | ● | ● | ● |
| Prüfung auf Wasserdichtheit | ● | - | - | ● |
| Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹ | ● | ● | ● | ● |
| EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ² | ● | ● | ● | ● |
| Geprüfte Wärmedämmung | - | ● | ● | ● |
| Geprüfte Luftdichtheit | ● | ● | ● | ● |
| Geprüfte flexible Eigenschaften | ● | - | - | - |
| Eigenschaften: | | | | |
| | Ab -10 °C Umgebungstemperatur | - | Ab -5 °C Umgebungstemperatur | - |
| | All-SEASON Qualität | - | | - |
| Ausstattung: | | | | |
| Inklusive Schutzhandschuhe | Ja | Ja | Ja | Nein (für gewerbliche Anwender) |
| Ventilart | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil |
| Entsorger | PDR | Interseroh | PDR | Interseroh |

1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.

2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.

4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!



PUP S 750

PUP S 500
MaxiPUP B1 750
PremiumPUP BS 750
Premium Brunnenschaum

| Produktangaben | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | PUP S 750 | PUP S 500 Maxi | PUP B1 750 Premium | PUP BS 750 Premium Brunnenschaum |
| Art.-Nr. | 40302 | 539163 | 45300 | 513763 |
| Ausbringung/Aktivierung | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ | 1 Komponenten Pistolenschaum ³ |
| Baustoffklasse | B2 | B2 | B1 | B2 |
| Inhalt | 750 ml | 500 ml | 750 ml | 750 ml |
| Schaumausbeute | 45 Liter | 43 Liter | 45 Liter | 45 Liter |
| Farbe | beige | beige | betongrau | beige |
| Prüfzeichen: | | | | |
| Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis | ● | ● | ● | ● |
| Geprüfte Fugenschalldämmung | ● | ● | ● | ● |
| Prüfung auf Wasserdichtheit | ● | - | - | ● |
| Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹ | ● | ● | ● | ● |
| EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ² | ● | ● | - | ● |
| Geprüfte Wärmedämmung | ● | ● | - | ● |
| Geprüfte Luftdichtheit | ● | ● | - | ● |
| Geprüfte flexible Eigenschaften | - | - | - | - |
| Eigenschaften: | | | | |
| | - | Ab 0 °C Umgebungstemperatur | B1-schwer entflammbar | - |
| Ausstattung: | | | | |
| Inklusive Schutzhandschuhe | Ja | Nein (für gewerbliche Anwender) | Ja | Ja |
| Ventilart | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil |
| Entsorger | Interseroh | PDR | Interseroh | Interseroh |

1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.

2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.

4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!

Schnell-Montageschäume



PU 750 Premium



PU 500 Premium



PU S 750



PU S 500

| Produktangaben | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Bezeichnung | PU 750 Premium | PU 500 Premium | PU S 750 | PU S 500 |
| Art.-Nr. | 53080 | 50426 | 40301 | 40300 |
| Ausbringung/Aktivierung | 1 Komponenten fischer Fix-Adapter ³ | 1 Komponenten fischer Fix-Adapter ³ | 1 Komponenten Standard-Adapter ³ | 1 Komponenten Standard-Adapter ³ |
| Baustoffklasse | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Inhalt | 750 ml | 500 ml | 750 ml | 500 ml |
| Schaumausbeute | 45 Liter | 30 Liter | 45 Liter | 29 Liter |
| Farbe | beige | beige | beige | beige |
| Prüfzeichen: | | | | |
| Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis | ● | ● | ● | ● |
| Geprüfte Fugenschalldämmung | ● | ● | ● | ● |
| Prüfung auf Wasserdichtheit | ● | ● | ● | ● |
| Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹ | ● | ● | ● | ● |
| EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ² | - | - | - | - |
| Geprüfte Wärmedämmung | - | - | - | - |
| Geprüfte Luftdichtheit | - | - | - | - |
| Geprüfte flexible Eigenschaften | - | - | - | - |
| Ausstattung: | | | | |
| Inklusive Schutzhandschuhe | Ja | Ja | Nein (für gewerbliche Anwender) | Ja |
| Ventilart | Feststoffventil | Feststoffventil | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil |
| Entsorger | Interseroh | PDR | Interseroh | PDR |

1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.

2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.

4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!

Klebeschäume

Schnellschaum



PUP P 750 Premium
Perimeter-Klebeschäum

PUP WDVS 750 Premium
WDVS-Klebeschäum



NEU

2K PU 400 PLUS Premium
2K Schnellschaum

| Produktangaben | | |
|---|--|---|
| Bezeichnung | PUP P 750 Premium Perimeter | PUP WDVS 750 Premium WDVS |
| Art.-Nr. | 506671 | 539164 |
| Ausbringung/Aktivierung | 1 Komponenten Pistolenschäum ³ | 1 Komponenten Pistolenschäum ³ |
| Baustoffklasse | B2 | B1 |
| Inhalt | 750 ml | 750 ml |
| Schaumausbeute | 45 Liter / 13 m ² Wandfläche | 12 m ² |
| Farbe | betongrau | hellgrün |
| Prüfzeichen: | | |
| Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis | ● | - |
| Geprüfte Fugenschalldämmung | - | - |
| Prüfung auf Wasserdichtheit | - | - |
| Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹ | ● | ● |
| EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ² | ● | - |
| Geprüfte Wärmedämmung | - | - |
| Geprüfte Luftdichtheit | - | - |
| Geprüfte flexible Eigenschaften | - | - |
| Eigenschaften: | Bauaufsichtliche Zulassung zur Verklebung von EPS-Platten in Wärmedämmverbundsystemen Geprüfte Haftzugfestigkeit (in Anlehnung an ETAG Leitlinie 004/2013, Abschnitt 5.1.4.1.2) | |
| Ausstattung: | | |
| Inklusive Schutzhandschuhe | Ja | Ja |
| Ventilart | Sicherheitsventil | Sicherheitsventil |
| Entsorger | Interseroh | Interseroh |

| |
|---|
| 2K PU 400 PLUS Premium |
| 546322 |
| 2 Komponenten Adapter mit Drehflügel-Aktivierung ⁴ |
| B2 |
| 400 ml |
| 10 Liter |
| hellblau |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| - |
| - |
| - |
| Kontrolliert schnelle Aushärtung Nachweis der Dimensionsstabilität |
| Ja |
| Sicherheitsventil |
| PDR |

- 1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.
- 2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.
- 3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.
- 4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!

PU-Pistolenreiniger und Schaumpistolen



PUR 150



PUR 500

| Produktangaben: | | |
|----------------------------|--|--|
| Bezeichnung | PUR 150 | PUR 500 |
| Art.-Nr. | 53083 | 53085 |
| Ausbringung/Aktivierung | Gewindeadapter für Pistolenschaum / aufsetzbarer Sprühkopf | Gewindeadapter für Pistolenschaum / aufsetzbarer Sprühkopf |
| Inhalt | 150 ml | 500 ml |
| Farbe | farblos | farblos |
| Eigenschaften: | | |
| | Zum Reinigen von Schaumpistolen | Zum Reinigen von Schaumpistolen |
| | Entfernen von frischem PU-Schaum | Entfernen von frischem PU-Schaum |
| Ausstattung: | | |
| Inklusive Schutzhandschuhe | Nein | Nein |
| Ventilart | Gummiventil | Gummiventil |
| Wichtiger Hinweis | Der Problemabfallsorgung zuführen | Der Problemabfallsorgung zuführen |



PUP K2
Die Schaumpistole in leichter Kunststoff-Bauweise.



PUP M3
Schaumpistole aus Metall für 1K-Pistolenschäume.



PUP M4 BLACK
Schaumpistole mit PTFE-Beschichtung schützt gegen Verklebung.

| Produktangaben | | | |
|----------------|--------|--------|--------------|
| Bezeichnung | PUP K2 | PUP M3 | PUP M4 BLACK |
| Art.-Nr. | 062400 | 033208 | 513429 |

Wissenswertes zu unseren Bauschäumen.

Adapter

Standard-Adapter:

- Handelsüblicher, handwerkerfreundlicher Adapter zum Aufschrauben.
- Mit integriertem Sicherheitsventil.



1K fischer FIXADAPTER:

- Vormontiert, sofortiger Einsatz.
- Hervorragende Schaumdosierung.
- Wiederverschließbar.
- Mit integriertem Feststoffventil.



Ventilart

Hochwertiges Sicherheitsventil:

- Keine Ventilverklebung bei liegendem Transport.
- Bleibt funktionsfähig auch bei mehrfachem Gebrauch.
- Minimaler Gasverlust.
- Erhöhte Haltbarkeit von bis zu 18 Monaten.



Entsorgung

- Ein Entsorgen von PU-Schaumdosen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemäß lokalen gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich.
- Für die korrekte und umweltschonende stoffliche Verwertung steht das entsprechende Logo. Bei allen Dosen, die ein solches Zeichen tragen, sind die Rücknahme und das Recycling bereits durch fischer bezahlt.



Schutzausrüstung

- Bauschaum besitzt im flüssigen Zustand noch Stoffe, die Reizungen hervorrufen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Haut nicht in Kontakt mit dem Bauschaum kommt. Auch wegen den überragenden Klebeeigenschaften des Schaums sollte man keinesfalls auf Schutzhandschuhe verzichten.
- Bei den meisten fischer Schäumen sind bereits Schutzhandschuhe beige packt, ansonsten können auch übliche Bauhandschuhe verwendet werden.

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme

Automotive

fischertechnik

Consulting

LNT Automation

fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland

T +49 7443 12-6000 · F +49 7443 12-8297

Technische Hotline 01805 202900* · 01805 fischer* ·

+49 7443 12-4000

Informationsmaterial +49 7443 2029 01*

www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH

Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich

Tel. +43 2252 53730-0 · Fax +43 2252 53730-70

www.fischer.at · technik@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.
