

Die 4 Klebstoff-Profis für die Baustelle

Mehr Info im Fachhandel

Klebt elastisch bei jedem Wetter



Händler-Stempel

Index: 9999527-D-01-01.2020
© Hermann Otto GmbH 2020

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

OTTO COLL® AllFlex – Der superflexible Montageklebstoff.
Klebt elastisch bei jedem Wetter.

OTTO COLL® TopFix – Der superschnelle Fixierklebstoff.
Hält sofort in allen Lagen.

OTTO COLL® HiTack –
Der Hybrid-Klebstoff mit hoher Anfangshaftung.
Schnell und universell.

OTTO COLL® M 500 –
Der wasserbeständige Premium-Hybrid-Kleb-/Dichtstoff.
Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch bei Wasserbelastung.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-539

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de



**Der superflexible
Montageklebstoff**



Dichtstoffe • Klebstoffe

So lässt sich's kleben

OTTOCOLL® AllFlex

Holz, Glas, Metall, Kunststoffe, Ziegel, Fliesen – das sind die Stärken von OTTOCOLL® AllFlex. Er haftet also auf sehr vielen Untergründen. Ob drinnen oder draußen: mit OTTOCOLL® AllFlex **hält's bei jedem Wetter**. Auch wenn Sie überstreichen oder überschleifen möchten.

OTTOCOLL® AllFlex klebt extrem spannungsausgleichend. Das heißt, selbst Klebungen von Materialien, die sich bei Wärme oder Kälte unterschiedlich ausdehnen, sind kein Problem.

OTTOCOLL® AllFlex ist sozusagen durch nichts aufzuhalten. Egal, ob Wind, Wetter, Sonne oder Regen. Von +5 °C bis +40 °C lässt er sich optimal verarbeiten. Und nach Aushärtung hält er, was wir versprechen: von -40 °C bis +90 °C, bei Eis und Schnee und bei brütender Hitze.



Das Wichtigste auf einen Blick

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff Für innen und außen

Eigenschaften

- **Siliconfrei**
- **Isocyanatfrei**
- **Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auch ohne Primer**
Oft primerlose Verarbeitung möglich, siehe Grundierungstabelle im Technischen Datenblatt
- **Geruchsarm**
Angenehmes Verarbeiten
- **Anstrichverträglich nach DIN 52452**
Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- **Überstreichbar/Überlackierbar – bitte Anwendungshinweise im Technischen Datenblatt beachten**
Optische Anpassungen und Schutzbeschichtung möglich
- **Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit**
Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- **Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine**

Anwendungsgebiete

- Für Bau, Ausbau, Montage
- Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z. B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe (z. B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), mineralische Untergründe (z. B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)

Normen und Prüfungen

- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+31+35 geeignet
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt